

WPL 10 AC

Tři přání v jednom přístroji.

Efektivní topná technika tepelného čerpadla vzduch | voda WPL 10 AC se hodí především pro novostavby. Je obzvláště tichá a její moderní design tvoří s příslušným stavebním projektem harmonický celek. WPL 10 AC lze kombinovat s širokým sortimentem zásobníků a příslušenství STIEBEL ELTRON. Do malého prostoru doporučujeme použít kombinaci s modulem zásobníku HSBB 10 AC včetně zásobníku pitné vody na 200 litrů pro přípravu teplé vody. Díky integrované reverzaci okruhu může tepelné čerpadlo v létě i chladit.

Nejdůležitější znaky

- Optimálně vhodné pro novostavby
- Velmi tichý provoz
- Nezabere velké místo
- Aktivní chlazení reverzací cirkulace
- Elektronický expanzní ventil
- Jednoduchá instalace



Příklad zobrazení: WPL 10 AC



Typ	
Typ	WPL 10 AC
Objedn. č.	230236
technické údaje	
Hmotnost	120 kg
Průtok na straně topení	1,40 m ³ /h
Průtok na straně tepelného zdroje	2300 m ³ /h
Rozběhový proud (s omezovačem rozběhového proudu nebo bez něj)	22 / - A
Elektrické připojení	3/N/PE
Hladina akustického tlaku (EN 12102)	60 dB(A)
Teplotní spád topné vody	5 K
Topný výkon při A2/W35 (EN 14511)	6,74 kW
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	3,51
Topný výkon pro A-7/W35 (EN 14511)	5,11 kW
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,06
Chladicí výkon pro A35/W7	6,22 kW
Topný faktor chlazení pro A35/W7	2,43

Příklad zobrazení

WPL 10 AC

Správce tepelného čerpadla WPM II

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
185450	WPMW II	Montáž na stěnu	215 mm	246 mm	140 mm